











## Pyramidale ECO Walzenbiegemaschine Ø 50 mm Wellen

### MODELLE

Art.	Phase	Mittelwalzenzustellung	Angetriebene Wellen
ECO50V1T	Dreiphasig	Hydraulisch	3

### MAXIMALE LEISTUNG

Die Leistung bezieht sich auf Material mit 42 Kg/mm<sup>2</sup> - L.E. 250 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit in ein oder mehreren Durchläufen (Zustellungsschritten) gebogen

Profil	Abmessung, mm
 Gas-Rohr	2"1/2 x 3.6
	76 x 3.6
	60 x 60 x 3
	100 x 40 x 4
	40
	40 x 40
	60 x 60 x 4
	60 x 60 x 6



Art. ECO50V1T

### TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	ECO50V1T
Schaftdurchmesser	50 mm
Standard-Walzendurchmesser	178 mm
Walzengeschwindigkeit	10 U/min
Unabhängig angetriebene Wellen	3 glatt
Anschlussspannung*	Dreiphasig 230 / 400 V
Motor	1.85 kW
Motor hydraulische Einheit	1.5 kW
Anzahl Geschwindigkeiten	1
Maschinenstruktur	Gußeisen
Kolbendruck	11.4 T
Arbeitspositionen	Hor. / Vert.
Mittelwalzenzustellung	Hydraulisch
Display	NC Cursorsteuerungsfeld
Fußpedalsteuerung	Ja
Aufnahme für Wendeleinrichtung	Ja
Aufnahme Richtrollen für Winkel	Ja
Abmessungen (B x H x T)	560 x 1430 x 980 mm
Gewicht	380 Kg

\* Auf Anfrage auch andere Spannungen verfügbar.